



PUISSANCE

3 KVA

STOCKAGE

AGM : disponible en 3 kWh, 6 kWh et +

LITHIUM : disponible en 3,9 kWh, 7,8 kWh et +

| CARACTERISTIQUES | UNITES | VALEURS |
|--|-----------|-----------------------|
| Puissance HPOD | kVA | 3 |
| Ampérage | A | 13 |
| Puissance active | kW | 2,4 |
| Puissance max panneau photovoltaïque (source DC) | kWc | 0,6 |
| Tension max champs photovoltaïque | Voc | 75 |
| Puissance groupe électrogène (source AC) | kVA | 6 |
| Puissance max soutirage réseau (source AC) | kVA | 3 |
| Tension alimentation AC | V | 230 |
| Fréquence alimentation AC | Hz | 50 |
| Tension de sortie AC | V | 230 |
| Distribution | | Monophasé P+T+N |
| Puissance continue sur batterie @ 25°C | W/VA | 2500/3000 |
| Température de fonctionnement | °C | de -15C° à +60C° |
| Onduleur | | Pur sinus |
| Schéma de mise à la terre | | T-T |
| Tension du jeu de barres (bus à courant continu) | V | 24 |
| Kit recharge véhicule 24V | | inclus |
| Dimensions | mm | 380Lx800Hx145P |
| Poids (approx.) | kg | 30,3 |

GELEC ENERGY se réserve le droit de faire évoluer ces caractéristiques sans notification dans une logique d'amélioration.